

TURBORAM TRD15 À 40-MU



Très souvent utilisé dans les bâtiments de recyclage, le TRD-MU permet une fixation sur fer IPN ou murale. Les commandes, électrovannes, pompes sont déportées pour éviter toute possibilité d'endommagement du matériel.

La hauteur des canons permet de couvrir de grands volumes avec maximum d'efficacité.

SPÉCIFICATIONS

Utilisation	Intérieur / Extérieur
Portée sans vent (m)*	15/25/40
Surface couverte (m ²)*	200 à 4,400
Nombre de buses	9 à 16
Consommation d'eau (l/h)*	200 à 1.000
Puissance ventilateur (kW)	0,28/1,5/3
Puissance pompe (kW)	1,5
Inclinaison (°)	-15 à +60
Rotation (°)	180
Raccordement électrique*	230 / 400V
Raccordement eau*	Raccord express 3/4" / 1"
Pression d'alimentation (bar)	1 à 9
Filtre intégré (microns μ)	150
Dimensions L x l x H (mm)	Selon modèle
Poids (kg)	Selon modèle

Des changements peuvent être présents en fonction du modèle*



OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Oscillation électrique
- ✓ Inclinaison électrique
- ✓ Traitement de l'eau par lampe UV
- ✓ Variation de vitesse du ventilateur
- ✓ Variation de vitesse de la pompe
- ✓ Radio commande