

TURBORAM TRD50



Le canon de brumisation RAM Environnement® TURBORAM TRD50 est un brumisateur mobile, principalement destiné aux travaux de démolition, de dépollution, au BTP, et aux activités de recyclage. Mobile, compact et puissant, le TRD50 est la solution d'un grand nombre d'applications pour résoudre des problématiques d'empoussièrement et d'odeurs avec une portée de 50 mètres.

SPÉCIFICATIONS

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Portée sans vent (m) | 50 |
| Surface couverte (m ²) | 7000 |
| Nombre de buses | 26 |
| Consommation d'eau (l/h) | 500 à 3.500/4.500 |
| Puissance ventilateur (kW) | 5,5 |
| Puissance pompe (kW) | 4/5,5 |
| Pression de service (bar) | 20 à 25 |
| Inclinaison (°) | -15 à +60 |
| Rotation (°) | 0 à 320 |
| Raccordement électrique | Tri 400 V |
| Prise Mâle 5 broches | 32 A |
| Raccordement eau | Raccord Guillemin 2" |
| Filtre intégré (microns µ) | 150 |
| Pression d'alimentation (bar) | 1 à 9 |
| Dimensions L x l x H (mm) | 1840 x 1425 x 2037 |
| Poids (kg) | 500 |



OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Oscillation électrique
- ✓ Inclinaison électrique
- ✓ Brumisation sectorisable 50/100%
- ✓ Pompe de 5,5 kW (4500 l/h)
- ✓ Radio commande
- ✓ Traitement de l'eau par lampe UV
- ✓ Armoire électrique en inox
- ✓ Variation de vitesse du ventilateur
- ✓ Variation de vitesse de la pompe
- ✓ Protection anti-gel
- ✓ Montage sur roues
- ✓ Montage sur skid avec groupe électrogène
- ✓ Montage sur remorque avec cuve à eau et groupe électrogène
- ✓ Montage sur plateforme ampliroll