

TURBORAM TRD 40 À 150-WTT



RAM ENVIRONNEMENT © est dans la capacité de réunir une parfaite autonomie avec une efficacité redoutable. Adapté au traitement des pistes, des stocks, des zones de chargement et de nombreuses autres applications, le TRD40 à 150-WTT est solution globale de l'abattage des poussières.

SPÉCIFICATIONS

Utilisation	Extérieur
Portée sans vent (m)*	40 à 150
Surface couverte (m ²)*	Selon utilisation
Nombre de buses*	16 à 68
Consommation d'eau (l/h)*	0 à 15.000
Puissance ventilateur (kW)*	3 à 45
Puissance pompe (kW)*	1,5 à 11
Pression de service (bar)*	20 à 40
Filtre intégré (microns µ)	150
Oscillation (°)	0 à 320
Inclinaison (°)*	-15 à +60
Raccordement électrique	Groupe électrogène intégré
Capacité citerne d'eau (L)	15.000
Tracteur	MAN OU IVECO
Essieux	2-6



OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Lance à incendie
- ✓ Rampe avant d'arrosage des pistes
- ✓ Rampe arrière d'arrosage des pistes

Des changements peuvent être présents en fonction du modèle*