

TURBORAM TRD60-BM



Le canon de brumisation RAM Environnement® TURBORAM TRD 60-BM est le seul brumisateur de notre gamme à être équipé d'un bras articulé permettant de positionner le canon à une hauteur de près de 6 m. Son châssis avec passages de fourches simplifie sa mobilité.

SPÉCIFICATIONS

Utilisation	Extérieur
Portée sans vent (m)	60
Surface couverte (m ²)	10.000
Nombre de buses	34
Consommation d'eau (l/h)	500 à 3500 avec pompe standard de 4kW
Puissance ventilateur (kW)	7,5
Puissance pompe (kW)	4
Pression de service (bar)	20 à 25
Oscillation (°)	320
Inclinaison (°)	-15 à +60
Raccordement électrique	Tri 400 V - 32 A
Prise 5 broches	32 A
Raccordement eau	Raccord Guillemin 2" (Raccord pompier)
Dimensions L x l x H (mm) bras replié en position de transport	2.375 x 1.975 x 2.730
Dimensions L x l x H (mm) bras replié en position de fonctionnement	2.430 x 1.910 x 2.730
Hauteur (mm) bras déplié max.	5 750
Poids (kg)	915



OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Oscillation électrique
- ✓ Inclinaison électrique
- ✓ Pompe de 5,5 kW (4.500 L/h)
- ✓ Brumisation sectorisable 50/100%
- ✓ Radio commande
- ✓ Traitement de l'eau par lampe UV
- ✓ Armoire électrique en inox
- ✓ Variation de vitesse du ventilateur
- ✓ Variation de vitesse de la pompe
- ✓ Protection anti-gel
- ✓ Eclairage de la zone de travail par projecteur led