

TURBORAM TRD60-STX



Le canon de brumisation RAM Environnement® TURBORAM TRD 60-STX est le seul brumisateur de notre gamme à être équipé d'un bras articulé permettant de positionner le canon à une hauteur de près de 6 m et d'être équipé au besoin de chenilles et d'un groupe électrogène. Cet équipement garanti au TRD 60-STX la plus grande mobilité autonome du marché, ne restant plus qu'à l'alimenter en eau en toute simplicité.

SPÉCIFICATIONS

Utilisation	Extérieur
Portée sans vent (m)	60
Surface couverte (m ²)	10.000
Nombre de buses	34
Consommation d'eau (l/h)	500 à 3500 avec pompe standard de 4kW
Puissance ventilateur (kW)	7,5
Puissance pompe (kW)	4
Pression de service (bar)	20 à 25
Oscillation (°)	320
Inclinaison (°)	-15 à +60
Raccordement électrique	Groupe électrogène 30 kVA
Raccordement eau	Raccord Guillemin 2" (Raccord pompier)
Pression d'alimentation (bar)	1 à 9
Filtre intégré (microns μ)	150
Dimensions L x l x H (mm) bras replié en position de transport	3.311 x 2.306 x 3.081
Dimensions L x l x H (mm) bras replié en position de fonctionnement	4.000 x 2.100 x 3.081
Hauteur (mm) bras déplié max.	6 160
Poids (kg)	3 200



OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Pompe de 5,5 kW (4.500 L/h)
- ✓ Traitement de l'eau par lampe UV
- ✓ Armoire électrique en inox
- ✓ Protection anti-gel sur demande
- ✓ Variation de vitesse du ventilateur sur demande
- ✓ Variation de vitesse de la pompe sur demande
- ✓ Eclairage de la zone de travail par projecteur led