

TURBORAM TRD40-MT



Notre canon TURBORAM TRD 40-MT est équipé avec d'un mât hydraulique de 4 mètres permettant ainsi une meilleure efficacité selon certaines configurations de la zone d'émission des poussières.

SPÉCIFICATIONS

Utilisation	Extérieur
Portée sans vent (m)	40
Surface couverte (m ²)	4400
Nombre de buses	16
Consommation d'eau (l/h)	1 à 1000
Puissance ventilateur (kW)	3
Puissance pompe (kW)	1,5
Pression de service (bar)	40
Oscillation (°)	320
Inclinaison (°)	-15 à +60
Raccordement électrique	Tri 400 V
Prise 5 broches	16 A
Pression d'alimentation (bar)	1 à 9
Filtre intégré (microns μ)	150
Raccordement eau	Raccord rapide 1" (Tête de chat)
Dimensions L x l x H (mm)	1.332 x 1.100 x 2.351
Poids (kg)	357



OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Oscillation électrique
- ✓ Brumisation sectorisable
- ✓ Variation de vitesse du ventilateur
- ✓ Variation de vitesse de la pompe
- ✓ Radio commande
- ✓ Armoire électrique inox
- ✓ Traitement de l'eau par pompe UV
- ✓ Protection anti-gel
- ✓ Groupe électrogène
- ✓ Remorque homologuée